
Videoproiettore Hitachi CP-AX3005 - 3300 LUMEN XGA OTTICA ULTRA CORTA CON



Codice: 312223

Prezzo: € 1.200,00

Descrizione

Videoproiettore Hitachi ottica ultra corta di ultima generazione con staffa da parete dotato di sistema di fissaggio universale. Ideale per le applicazioni di tipo Educational permette di proiettare 80" da 50 cm di distanza tra lente e superficie di proiezione.

Specifiche tecniche videoproiettore

- Luminosità 3300 lumen (2200 lumen in modalità ECO)
- Focale: 0,30:1
- Contrasto: 10000:1
- Risoluzione nativa: XGA 1024x768 4:3 (compatibile 16:9)
- Messa a fuoco motorizzata, zoom motorizzato 1,35x
- Speaker 16W
- Dimensioni Diagonali Dello Schermo/immagine proiettabile: da 152 a 254 cm
- Durata lampada 4000 ore (standard)/5000 ore (ECO1)/6000 ore (ECO2)

Videoproiettore Hitachi CP-AX3005 - 3300 LUMEN XGA OTTICA ULTRA CORTA CON

- Filtro ibrido (durata fino a 4000 ore, 10 volte superiore ai filtri tradizionali)
- Tecnologia Image Care per regolare la potenza della lampada per ottimizzare la resa dell'immagine e il risparmio energetico.
- Funzionalità di rete avanzate, wireless opzionale con supporto a dispositivi Android e iOS/apple, Supporto a tavoletta interattiva
- Opzionale Tablet TB-1
- Peso 4,3 Kg
- Dimensioni: 377 x 136 x 360 mm (esclusi piedini e sporgenze)
- Telecomando con batterie, cavi, manuale su CD/CD software.
- Staffa da parete con regolazioni avanzate
- Garanzia lampada Hitachi Europe: 6 mesi o 3000 ore il primo raggiunto
- Garanzia proiettore Hitachi Europe: 3 anni

Connettività

- Ingresso Digitale 2 HDMI
- Ingresso PC 2 mini D-sub a 15-pin
- Uscita Monitor 1 connettore mini D-sub a 15-pin
- Ingresso Video 1 connettore RCA per composite
- Ingresso Audio 1 connettore stereo mini, 1 coppia RCA (S/D), 1 connettore per microfono
- Uscita Audio 1 connettore stereo mini

Videoproiettore Hitachi CP-AX3005 - 3300 LUMEN XGA OTTICA ULTRA CORTA CON

- 1 USB Type A x 2 (PC less) Presentation or Wireless adaptor
- 1 USB Tipo B (per display USB , controllo mouse USB)
- Controllo 1x 9-pin D-sub per controllo RS232
- Rete Cablata 1 RJ-45
- Rete Wireless è richiesto adattatore USB wireless opzionale (cod. USB-WL-11N)