
Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione del timer



Codice: 319745

Prezzo: € 572,00

Descrizione

Tabellone elettronico - Pannello visualizzatore dei 24 secondi.

Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

Funzioni visualizzate:

Timer dei 24 secondi: [0-99], cifre alte 20cm.

Luce rossa: diametro 8cm.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni e peso: 41x29x8,5cm, 6kg per il pannello + 2kg per il cavo 60m.

Distanza e angolo di leggibilità: 90m, 150 gradi.

Non necessita di protezione frontale. E' conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando o al tabellone segnapunti, a seconda della comodità di cablaggio. Lunghezza del cavo di 60m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. 8489) che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Robusto contenitore in acciaio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dispone di un supporto girevole sulla base per un eventuale posizionamento a pavimento.

Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione del timer

Schede di visualizzazione facilmente accedibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD, ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi, di un forte segnale sonoro (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24 secondi è diverso da quello del cronometro.

Luce rossa con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni).

Garanzia: 2 anni.

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.